

**Rebarbagem e
Chanfragem**

**Uma verdadeira
polivalente!**



NOVO
R 2.5mm

EKF 300/450

O multi-talento para
chanfragem de arestas a
preços acessíveis.



EKF 300/450 – a Polivalente

Versátil:

- Rebarbagem de contornos, raios, furos.
- Preparação de solda a 30°
- Chanframento de arestas e bordas visíveis

Poderosa e Segura:

- Potência de 1.5Kw a 6000min⁻¹
- Arranque suave, com protecção térmica e de sobrecarga.

Portátil:

Operacional, leve e fácil de usar.

Eficaz:

Trituradora com dois discos reversíveis em carboneto sinterizado.

Precisa:

Ajustamento contínuo da largura com a ajuda de uma escala.



Rebarbagem e Chanfragem

A máquina EKF é adequada para o chanfragem e rebarbagem de peças metálicas feitas de aço, aço inoxidável, metais não ferrugíveis, latão e plástico.

O design prático e compacto permite a sua utilização em superfícies planas, raios internos e externos e furos de 22mm.

O fácil ajustamento permite a sua preparação para trabalhos de soldadura. Estão disponíveis trituradoras com um ângulo de chanframento de 45° ou, opcionalmente, de 30° R2.5mm.

Um motor potente com 1500W de saída, arranque suave, proteção térmica e de sobrecarga, preenche os requisitos básicos para uma máquina potente.

Alto desempenho com discos reversíveis de carboneto sinterizado e com ligação ao motor



Chanfragem de estreito e bordas



Trituradora a 30° ou 45°



R 2.5mm



Cortador de raio para raios 2.5mm



Trabalho de pequenas partes
Despacho nº ZKF 100



Ajustamento fácil

A máquina EKF de rebarbação e chanfração pode ser usada universalmente nas indústrias e oficinas. É adequada para os seguintes campos de aplicação:

- Fabricação de moldes;
- Caldeira e processo de construção;
- Engenharia mecânica;
- Trabalho de chapa de metal.



de velocidade adaptada para estas aplicações, que asseguram excelentes resultados de trabalho. Os discos reversíveis podem ser usados de 3 formas. Devido ao pequeno rolo orientador, a inserção nos furos de $\varnothing 22$ mm é possível sem quaisquer problemas.



Especificações da máquina rebarbadora e chanfradora EFK

Voltagem do motor	220-240VAC e 110V 50-60Hz A.C.
Saída	1.5Kw
Velocidade	6000min ⁻¹
Alimentação	Manual
Ângulo de chanframento	45° – opcionalmente 30°
Largura	45° 0-8mm continuamente 30° 0-7mm continuamente
Segura	<ul style="list-style-type: none"> • Começo suave • Proteção de sobreaquecimento • Limitação anti-sobrecarga
Dimensões (LxCxA)	310 x 138 x 295mm
Peso	4,6Kg
Despacho nº	
EKF 450 Versão 45°/ 230 V	
EKF 450 Versão 45°/ 110 V	
EKF 300 Versão 30°/ 230 V	
EKF 300 Versão 30°/ 110 V	
EKF 452 Versão R 2.5 mm/ 230 V	
EKF 425 Versão R 2.5 mm/ 110 V	
ZFR 450 Trituradora 45°	
ZFR 300 Trituradora 30°	
ZRF 452 Trituradora R 2.5 mm	
SHM 200 carboneto sinterizado 30°/45°	
SHM 202 carboneto sinterizado R 2.5 mm	
SHM 200-E carboneto sinterizado VARIO 30°/45°	
ZKF 100	

Escopo de fornecimento EFK

- 1 máquina de rebarbamento e chanframento
- 1 trituradora à escolha
- 2 discos reversíveis de carboneto sinterizado
- 1 chave inglesa SW 22
- 1 mala de transporte em aço
- 1 chave Sickle
- 1 chave de fenda Torx T9
- 1 manual de instruções
- 1 certificado de garantia

Acessórios

- Trituradora 45°
- Trituradora 30°
- Trituradora R 2.5mm
- discos reversíveis de carboneto sinterizado (2 por trituradora)
- Suporte de metal para BDS
- Máquinas de rebarbação e chanfração EFK 300, EFK 450 e EFK 452.
- SMH 200-E, com revestimento Vario para o serviço de otimização com aço e aço inoxidável.

Serviço

Em caso de dúvida, não hesite em contactar a nossa base da BDS ou a nossa equipa a qualquer momento.



Novo: Raio 2.5mm



Trituradora 30° -
Chanfradora 0-7mm



Trituradora 45° -
Chanfradora 0-8mm