

# CATÁLOGO DE ESTUFAS 2017

## Estufas Portáteis para Eléktodos de Soldadura



### HQ5

Baixo peso e portátil para soldadura sem isolamento. Estufa para eléctrodos com 9Kg de capacidade. Temperatura fixa de 110°C.

### IQ8

Estufa portátil para eléctrodos de soldadura com câmara dupla com 7Kg de capacidade. Temperatura ajustável de 50-200°C.



### IQ15

Estufa portátil para eléctrodos de soldadura com câmara dupla com 11Kg de capacidade. Temperatura ajustável de 50-200°C.

### PO4

Estufa portátil de alta temperatura para eléctrodos de soldadura com 15Kg de capacidade. Temperatura ajustável de 50-320°C.



Modelo	HQ5	IQ8	IQ15	PO4
Capacidade	9 Kg	7 Kg	11 Kg	15 Kg
Cesta para eléctrodos	Não	Incluído	Incluído	Não
Temperatura	110°C	50-200°C	50-200°C	50-320°C
Pontos de definição	Temperatura fixa	Ajustável	Ajustável	Ajustável
Termómetro	Não	Opcional	Opcional	Não
Troca de néon	Opcional	Não	Não	Não
Voltagem	24VAC, 48/85VDC, 110VAC, 240VAC	24VAC, 48/85VDC, 110VAC, 240VAC	24VAC, 48/85VDC, 110VAC, 240VAC	Dupla voltagem 110/240VAC
Luz de temperatura	Não	Sim	Sim	Sim
Saída	0,15 kW	0,3 kW	0,3 kW	0,3 kW
Dimensões externas	150x160x620mm	165x200x630mm	206x243x630mm	175x260x610mm
Dimensões internas	121x115x460mm	73x93x473mm	110x130x460mm	121x115x460mm
Peso	3 Kg	5,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
Calibração	Não	Opcional	Opcional	Opcional

## Estufas para Fixação e Recondicionamento do Fluxo



### SDF8

Estufa estacionária controlada digitalmente, com tanque individual de secagem com 80Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 370°C digital.



### SDF20

Estufa estacionária controlada digitalmente, com tanque individual de secagem com 200Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 370°C digital.



### SDF40

Estufa estacionária controlada digitalmente, com tanque duplo de secagem com 400Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 370°C digital.



### SDFD40

Estufa estacionária controlada digitalmente, com tanque duplo e controlador duplo de secagem com 400Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 370°C digital.

Modelo	SDF8	SDF20	SDF40	SDFD40
Capacidade	80 Kg	200 Kg	400 Kg	400 Kg
Temperatura	Ambiente 370°C	Ambiente 370°C	Ambiente 370°C	Ambiente 370°C
Termóstato	Digital	Digital	Digital	Digital-dual
Voltagem	380VAC	380VAC	380VAC	380VAC
Saída	4 kW	6,6 kW	13.2 K kW	13.2 kW
Dimensões externas	660x690x1320mm	780x790x1420mm	1560x790x1420mm	1560x790x1420mm
Dimensões internas	515x515x590mm	695x695x730mm	695x695x730mm x2	695x695x730mm x2
Peso	84 Kg	114 Kg	198 Kg	202 Kg
Calibração	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma

## Estufas para Fixação e Recondicionamento de Eléttodos



### S50

Estufa semi-portátil controlada termostaticamente para secagem de eléttodos com 50Kg de capacidade. Temperatura termostática de 50-320°C.



### S06

Estufa estacionária semi-portátil controlada termostaticamente para secagem de eléttodos com 150Kg de capacidade. Temperatura termostática de 50-320°C.



### S50-S

Estufa semi-portátil controlada digitalmente para secagem de eléttodos com 50Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 380°C digital.



### SD6

Estufa estacionária controlada digitalmente para secagem de eléttodos com 150Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 320°C digital.

Modelo	S50	S50-S	S06	SD6
Capacidade	50 Kg	50 Kg	150 Kg	150 Kg
Temperatura	50-320°C termóstato	Ambiente-380°C digital	50-320°C termóstato	Ambiente-320°C digital
Display digital	Não	Sim	Não	Sim
Pontos de definição	Ajustável	Único/Ajustável	Ajustável	Único/Ajustável
Troca de néon	Não	Sim	Não	Sim
Voltagem	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC
Saída	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW
Dimensões externas	330x410x550mm	330x410x550mm	530x620x620mm	530x620x620mm
Dimensões internas	250x250x480mm	250x250x480mm	470x470x480mm	470x470x480mm
Peso	18 Kg	18 Kg	39 Kg	39 Kg
Calibração	Opcional	Incluída conforme norma	Opcional	Incluída conforme norma



### SH5-MK1

Estufa estacionária controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 150Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.



### HT3

Estufa estacionária controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 150Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 500°C digital.



### HT4

Estufa estacionária controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 150Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 500°C digital.



### HT5

Estufa estacionária controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 200Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 500°C digital.

Modelo	SH5-MK1	HT3	HT4	HT5
Capacidade	150 Kg	150 Kg	150 Kg	200 Kg
Temperatura	Ambiente-400°C digital	Ambiente-500°C digital	Ambiente-500°C digital	Ambiente-500°C digital
Display digital	Sim	Sim	Sim	Sim
Carregamento de dados	Não	Não	Opcional	Não
Tempo de atraso	Não	Não	Programável a 7 dias	Não
Pontos de definição	Único/Ajustável	Único/Ajustável	Duplo/Ajustável	Único/Ajustável
Ciclo fixo	Sim	Opcional	Sim	Opcional
Troca de néon	Sim	Sim	Sim	Sim
Voltagem	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC	110VAC, 240VAC, 380VAC
Saída	2,25 kW	3 kW	3 kW	4,5 kW, 3 kW
Dimensões externas	530x620x620mm	600x760x685mm	600x760x685mm	575x675x885mm
Dimensões internas	470x470x480mm	470x470x480mm	470x470x480mm	465x480x580mm
Peso	39 Kg	69 Kg	69 Kg	75 Kg
Calibração	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma



## SDM22

Estufa estacionária ventilada controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 225Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.

## SDM22E

Estufa estacionária estática controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 225Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.



## SDM45

Estufa estacionária ventilada controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 450Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.

## SDM45E

Estufa estacionária estática controlada digitalmente para secagem de elétrodos com 450Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.



Modelo	SDM22	SDM22E	SDM45	SDM45E
Capacidade	225 Kg	225 Kg	450 Kg	450 Kg
Temperatura	Ambiente-400°C	Ambiente-400°C	Ambiente-400°C	Ambiente-400°C
Termóstato	Digital	Digital	Digital	Digital
Voltagem	380VAC	380VAC	380VAC	380VAC
Saída	4,7 Kw	4,7 Kw	9,4 Kw	9,4 Kw
Dimensões externas	880x760x1030mm	880x760x1030mm	880x760x1450mm	880x760x1450mm
Dimensões internas	740x530x470mm	740x530x470mm	740x530x890mm	740x530x890mm
Peso	155 Kg	152 Kg	217 Kg	214 Kg
Calibração	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma





## SDM65

Estufa estacionária ventilada controlada digitalmente para secagem de elétrodo com 650Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.



## SDM65E

Estufa estacionária estática controlada digitalmente para secagem de elétrodo com 650Kg de capacidade. Temperatura ambiente – 400°C digital.

Modelo	SDM65	SDM65E
Capacidade	650 Kg	650 Kg
Temperatura	Ambiente-400°C	Ambiente-400°C
Termóstato	Digital	Digital
Voltagem	380VAC	380VAC
Saída	13,5 Kw	13,5 Kw
Dimensões externas	880x760x1855mm	880x760x1855mm
Dimensões internas	740x530x1330mm	740x530x1330mm
Peso	276 Kg	273 Kg
Calibração	Incluída conforme norma	Incluída conforme norma

